

EI60PTL-paloluokitellut tarkastusluukut

Kotimaiset, EI60-paloluokkaan tyyppihyväksytyt Kiilax-paloluukut, tutulla patentoidulla pikakiinnitysmekanismissa!

Pystyrakenteeseen tyyppihyväksytyt EI60-paloluukut ovat kestäväää ja viimeisteltyä laatua. Paloluukut ovat markkinoiden ohkaisimpia, vain 38 mm julkisivupinnasta. Nämä saranoidut paloluukut ovat varustettu 7 mm kolmiosalpalukolla, ja omaavat äärimmäisen nopean ja helpon asennuksen. Kuten luokittelemattomassa PTL-sarjan tarkastusluukussa, ei tässäkään tarvita asennuksen tueksi rimoja tai rankoja lainkaan. Paloluukkujen pikakiinnitysmekanismi on mitoitettu tuplalevytykselle, lisäksi ruuvi-/naulakiinnitysmahdollisuus, niille varatuilta paikoilta luukun kehyksessä.

Asennusaukon kokoa ei tarvitse arpoa, sillä paloluukun nimellismitta vastaa asennusaukon kokoa, esim. EI60PTL2020 – asennusaukkoon 200*200 mm.

Erilaisilla lukoilla varustetut paloluukut myös mahdollisia, esim. kolikkolukko, 10 mm kolmiosalpalukko, Abloy CL100, Abloy CLIQ.

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston mukaan, erillistarjouksella.

Tämä tuote on hiilineutraali.



▲ Koodi	◆ Nimi	◆ Aukon korkeus	◆ Aukon Leveys
EI60PTL1515	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 150X150	150	150
EI60PTL2020	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X200	200	200
EI60PTL2030	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X300	200	300
EI60PTL2040	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X400	200	400
EI60PTL2060	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X600	200	600
EI60PTL2525	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 250X250	250	250
EI60PTL3020	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X200	300	200
EI60PTL3030	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X300	300	300
EI60PTL3040	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X400	300	400
EI60PTL3050	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X500	300	500
EI60PTL3060	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X600	300	600
EI60PTL4030	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 400X300	400	300
EI60PTL4040	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 400X400	400	400
EI60PTL4060	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 400X600	400	600
EI60PTL5050	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 500X500	500	500
EI60PTL5060	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 500X600	500	600
EI60PTL6030	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X300	600	300
EI60PTL6040	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X400	600	400
EI60PTL6050	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X500	600	500
EI60PTL6060	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X600	600	600
EI60PTL6080	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X800	600	800
EI60PTL8040	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 800X400	800	400
EI60PTL8080	EI60 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 800X800	800	800

EI30PTL -paloluokitellut tarkastusluukut

Kotimaiset, EI30-paloluokkaan tyyppihyväksytyt Kiilax-paloluukut, tutulla patentoidulla pikakiinnitysmekanismilla!

Vaaka- ja pystyrakenteeseen tyyppihyväksytyt EI30-paloluukut ovat kestäväää ja viimeistelyä laatua. Paloluukut ovat markkinoiden ohkaisimpia, vain 38 mm julkisivupinnasta. Nämä saranoidut paloluukut ovat varustettu 7 mm kolmiosalpalukolla, ja omaavat äärimmäisen nopean ja helpon asennuksen. Kuten luokittelemattomassa PTL-sarjan tarkastusluukussa, ei tässäkään tarvita asennuksen tueksi rimoja tai rankoja lainkaan. Paloluukkujen pikakiinnitysmekanismi on mitoitettu tuplalevytykselle, lisäksi ruuvi-/naulakiinnitysmahdollisuus, niille varatuilta paikoilta luukun kehyksessä.

Asennusaukon kokoa ei tarvitse arpoa, sillä paloluukun nimellismitta vastaa asennusaukon kokoa, esim. EI30PTL2020 – asennusaukkoon 200*200 mm.

Erilaisilla lukoilla varustetut paloluukut myös mahdollisia, esim. kolikkolukko, 10 mm kolmiosalpalukko, Abloy CL100, Abloy CLIQ.

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston mukaan, erillistarjouksella.

Tämä tuote on hiilineutraali ja sen tunnistaa ensimmäisessä kuvasta olevasta vihreästä merkistä.



▲ Koodi	◆ Nimi	◆ Aukon korkeus	◆ Aukon Leveys
EI30PTL1515	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 150X150	150	150
EI30PTL2020	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X200	200	200
EI30PTL2030	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X300	200	300
EI30PTL2040	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X400	200	400
EI30PTL2060	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 200X600	200	600
EI30PTL2525	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 250X250	250	250
EI30PTL2540	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 250X400	250	400
EI30PTL3020	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X200	300	200
EI30PTL3030	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X300	300	300
EI30PTL3040	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X400	300	400
EI30PTL3050	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X500	300	500
EI30PTL3060	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 300X600	300	600
EI30PTL4030	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 400X300	400	300
EI30PTL4040	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 400X400	400	400
EI30PTL4060	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 400X600	400	600
EI30PTL5050	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 500X500	500	500
EI30PTL5060	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 500X600	500	600
EI30PTL6030	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X300	600	300
EI30PTL6040	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X400	600	400
EI30PTL6050	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X500	600	500
EI30PTL6060	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X600	600	600
EI30PTL6070	EI30 PALOLUOKITELTU TARKASTUSLUUKKU VALKEA 600X700	600	700