

Koivuvaneri Filmi / Viira II-laatu

II-laadun tuotteissa on yleensä pinnoitevikoja, toinen puoli pääsääntöisesti ehjä.
Fenolipinnoitettu viirapintainen lattialevy.

Koivuvaneri, joka on päällystetty fenolipinnoitteella. Deck-lattiavanerin pinnassa on karhea viirakuvio, joka estää liukastumista.

Käyttökohteet:

Käyttökohteisiin, joissa tarvitaan kulutuksenkestävää ja karheaa pintaa. Kuljetusvälineiteollisuudessa viira-koivuvaneria käytetään ajoneuvojen lattioissa (perävaunut, kuorma-autot, linja-autot ja pakettiautot), rautatievaunujen lattioissa, alusten kansissa ja kuljetuslavoissa. Soveltuu myös moniin rakentamisen kohteisiin, kuten varastoiden ja tehdashallien lattiat, lastauslaiturit, jalankulkusillat, laiturit, pysäköintitilat, varastohyllyt ja rakennustelineet.

6,5 mm eri koot
9 mm eri koot
12 mm eri koot
15 mm eri koot
18 mm eri koot
21 mm eri koot
24 mm eri koot
27 mm eri koot
30 mm eri koot
35 mm eri koot
40 mm eri koot

Tarvittaessa levytuotteet saatavilla asiakkaan toiveiden mukaan määrämittaan sahattuna ja CNC-työstettynä.